



دستگاه حضور و غیاب KTA-630

شناسایی و تطبیق کاربران با استفاده از فناوری تشخیص چهره، اثر انگشت، کارت، کلمه عبور یا ترکیبی از این روشها از ویژگیهای منحصر بفرد دستگاه حضور و غیاب کارابان مدل KTA-630 می باشد. با استفاده از این دستگاه شما قادر خواهید بود بدون نیاز به کامپیوتر، کاربران، اثر انگشت، چهره یا کلمه عبور آنها را تعریف کرده و دستگاه را در حالت عملیاتی قرار دهید.

از دیگر ویژگیهای این دستگاه دیوذهای اشعه ماوراء قرمز است که به دستگاه این امکان را می دهد که چهره افراد را حتی در نور کم محیط بدون مشکل تشخیص دهد. صفحه نمایش رنگی ۳ اینچ این دستگاه به همراه واسط گرافیکی متفاوت آن، سهولت کاربری و تجربه فوق العاده را در اختیار کاربر قرار خواهد داد.

این مدل علاوه بر قابلیت های عمومی سایر دستگاه های حضور و غیاب مانند دسترسی به اطلاعات از طریق USB و یا شبکه (TCP/IP) برای مکان هایی که کارکنان به دلایل مختلف مانند کار با مواد شیمیایی و انواع رنگ، دارا بودن پوششهایی مانند دستکش، آسیبهای احتمالی وارد شده به دست و ... عملکرد دستگاه های مجهز به سنسور اثر انگشت را مختل می کند، با استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره، عملیات ثبت تردد را تسهیل نموده و کارکنان بدون نیاز به تماس فیزیکی با دستگاه حضور و غیاب، قادر به ثبت تردد خود خواهند بود.



صفحه نمایش	۲/۸ اینچ رنگی
ظرفیت چهره	۵۰۰
ظرفیت اثر انگشت	۱۰۰۰
ظرفیت کاربر / کارت	۱۰۰۰ / ۳۰۰۰۰۰ (قابلیت کارت بدون تماس به صورت سفارشی)
حافظه تردد	۸۰۰۰۰۰
دوربین	تشخیص چهره - تصویربرداری
سنسور	نوری ضد خش
ارتباط	TCP/IP, RS232, USB, WiFi* (شبکه بی سیم به صورت سفارشی)
کنترل تردد	-
منبع تغذیه	۵ ولت DC
دمای عملکرد	۰-۴۵ درجه سانتیگراد
رطوبت عملکرد	۲۰% - ۸۰%
ابعاد	۱۶۷x۱۴۹x۳۲
وزن	kg ۰.۴
سایر امکانات	سخنگوی فارسی، تقویم شمسی و میلادی، نرم افزار حضور و غیاب ۴ کلید عملیاتی، مشاهده آنلاین تردها روی کامپیوتر، شناسه تصویری

نرم افزار حضور و غیاب

نرم افزار جامع حضور و غیاب و حقوق و دستمزد کارابان تحت ویندوز



شناسایی چهره

الگوریتم پیشرفته شناسایی چهره با قابلیت شناسایی در نور کم



شناسایی اثر انگشت

سنسور نوری ضد خش به همراه الگوریتم پیشرفته شناسایی اثر انگشت



تخلیه از طریق USB

امکان تخلیه اطلاعات ثبت شده در دستگاه توسط USB Flash



شناسه تصویری

نمایش عکس پرسنلی و مشخصات پرسنل هنگام ثبت تردد



نصب و ارتباط آسان

امکان ارتباط با دستگاه از طریق پورت شبکه TCP/IP, RS485, RS232

